

Method for operating terminals of a digital subscriber connection

Publication number: DE3311386

Publication date: 1984-10-31

Inventor: KRAUTKRAEMER WILLFRIED DIPL IN (DE);
SCHICKLING BERTHOLD DIPL ING (DE)

Applicant: TELEFONBAU & NORMALZEIT GMBH (DE)

Classification:

- international: *H04L12/10; H04M19/08; H04L12/10; H04M19/08;*
(IPC1-7): H04L11/14; H04M19/00

- European: H04L12/10; H04M19/08

Application number: DE19833311386 19830329

Priority number(s): DE19833311386 19830329

Report a data error here

Abstract of **DE3311386**

If a multiplicity of terminals which are fed via a power supply device are connected to a subscriber interface at the subscriber end, where data are transmitted and power is supplied via a common multi-wire data line, and if an additional power supply is provided from the switching system via the subscriber connection line which is only sufficient to supply a small number of terminals, a continuous signal is transmitted onto the data line if the power supply device fails, whereby all those terminals are de-activated via detection devices which evaluate the continuous signal and only the terminal which is intended to remain operational is not fitted with a detection device of this type. In this way, it is ensured that terminals can be disconnected from the data line during the power supply device failure and can be re-connected to the data line without being in the standby mode.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide



②① Aktenzeichen: P 33 11 386.6
②② Anmeldetag: 29. 3. 83
④③ Offenlegungstag: 31. 10. 84

DE 33 11 386 A 1

⑦① Anmelder:

Telefonbau und Normalzeit GmbH, 6000 Frankfurt,
DE

⑦② Erfinder:

Krautkrämer, Willfried, Dipl.-Ing., 6000 Frankfurt, DE;
Schickling, Berthold, Dipl.-Ing., 6093 Flörsheim, DE

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ Verfahren zum Betreiben von Endgeräten eines digitalen Teilnehmeranschlusses

Sind an einer teilnehmerseitigen Teilnehmerschnittstelle eine Vielzahl von Endgeräten angeschlossen, welche über eine Stromversorgungseinrichtung gespeist werden, wobei die Übermittlung der Daten und die Speisung über eine gemeinsame mehradrige Datenleitung erfolgt und ist eine zusätzliche Speisung aus der Vermittlungsanlage über die Teilnehmeranschlußleitung vorhanden, welche nur zur Versorgung weniger Endgeräte ausreicht, so erfolgt bei Ausfall der Stromversorgungseinrichtung die Aussendung eines Dauersignals auf die Datenleitung, wodurch alle diejenigen Endgeräte über das Dauersignal auswertende Erkennungseinrichtungen abgeschaltet werden und nur dasjenige Endgerät, welches weiterhin betriebsfähig bleiben soll, ohne eine derartige Erkennungseinrichtung ausgerüstet ist. Auf diese Weise wird sichergestellt, daß Endgeräte während des Ausfalls der Stromversorgungseinrichtung von der Datenleitung abtrennbar und mit dieser wieder verbindbar sind, ohne das diese betriebsbereit werden.

DE 33 11 386 A 1

Verfahren zum Betreiben von Endgeräten eines digitalen Teilnehmeranschlusses

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Verfahren zum Betreiben von Endgeräten eines digitalen Teilnehmeranschlusses, wobei eine Vielzahl von Endgeräten
5 über eine gemeinsame, mehradrige Datenleitung mit der teilnehmerseitigen Teilnehmerschnittstelle verbindbar ist, welche eine Stromversorgungseinrichtung aufweist, die die Endgeräte über die Datenleitung speist und aus der Vermittlungsanlage über die Teilnehmeranschlußleitung
10 eine Speisung der teilnehmerseitigen Teilnehmerschnittstelle erfolgt, welche zur Versorgung nur weniger Endgeräte ausreicht, dadurch gekennzeichnet, daß bei Ausfall der Stromversorgungseinrichtung (SV) durch die teilnehmerseitige Teilnehmerschnittstelle (TSS) auf die Datenleitung
15 (B) ein Dauersignal eingespeist wird, daß mit wenigen Ausnahmen alle diejenigen Endgeräte (TE) jeweils Erkennungseinrichtungen aufweisen, welche mit der Datenleitung (B) verbunden sind, und daß während des Dauersignals durch die jeweilige Erkennungseinrichtung vorbestimmte Endgeräte (TE)
20 abgeschaltet werden können.
2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Dauersignal durch eine von der auf der Datenlei-
25 tung (B) anliegenden normalen Betriebsspannung abweichenden

Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,

P 3807
Fs/Wi
25.3.83

Telefonbau und Normalzeit GmbH, 6000 Frankfurt am Main
Mainzer Landstrasse 128 - 146

Verfahren zum Betreiben von Endgeräten eines digitalen Teilnehmeranschlusses

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben von Endgeräten eines digitalen Teilnehmeranschlusses, wobei eine Vielzahl von Endgeräten über eine gemeinsame, mehr-
5 adrige Datenleitung mit der teilnehmerseitigen Teilnehmer-schnittstelle verbindbar ist, welche eine Stromversorgungseinrichtung aufweist, die die Endgeräte über die Datenleitung speist und aus der Vermittlungsanlage über die Teilnehmer-
anschußleitung eine Speisung der teilnehmerseitigen Teil-
nehmerschnittstelle erfolgt, welche zur Versorgung nur
10 weniger Endgeräte ausreicht.

Die Speisung von Endgeräten eines Teilnehmeranschlusses, welche an eine gemeinsame mehradrige Datenleitung über Anschlußdosen oder Stecker anschließbar sind, erfolgt
15 zweckmäßigerweise ebenfalls über die Datenleitung, da auf diese Weise eine einheitliche Ausbildung der Anschluß-dose oder der Steckereinrichtung möglich ist und außerdem die Zahl der Anschlußpunkte bzw. Steckerpunkte gering
gehalten werden kann.

20 In der Regel erfolgt aus der Vermittlungsanlage über die Teilnehmeranschlußleitung eine Speisung des Teilnehmeranschlusses, wobei die Leistung zum Anschluß eines Endgerätes ausreicht. Werden mehrere Endgeräte an dem Teilnehmeran-
25 schluß betrieben, wobei es sich beispielsweise um Fern-sprecherteilnehmerstationen, Datenendgeräte, Fernschreiber,

usw. handeln kann, so muß die teilnehmerseitige Teilnehmer-
schnittstelle eine besondere Stromversorgungseinrichtung
aufweisen, welche beispielsweise aus dem Lichtnetz gespeist
werden kann.

5

Fällt nun die Stromversorgungseinrichtung aus, so können
von den an der gemeinsamen Datenleitung angeschlossenen
Endgeräten nur noch ein einziges Endgerät betrieben werden,
wobei hierzu die Speisung aus der Teilnehmeranschlußleitung
herangezogen wird. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn
die übrigen Endgeräte abgeschaltet sind.

10

5

Die Aufgabe der Erfindung besteht nun darin, ein Verfahren anzugeben, welches die selbsttätige Abschaltung der Endgeräte ermöglicht, und zwar auch dann, wenn während des Ausfalls der Stromversorgungseinrichtung ein Endgerät von einem Anschlußpunkt (Anschlußdose, Stecker) der Datenleitung abgetrennt und an einem anderen Anschlußpunkt der Datenleitung wieder angeschlossen wird.

10

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß bei Ausfall der Stromversorgungseinrichtung durch die teilnehmerseitige Teilnehmerschnittstelle auf die Datenleitung ein Dauersignal eingespeist wird, daß mit wenigen Ausnahmen alle diejenigen Endgeräte jeweils Erkennungseinrichtungen aufweisen, welche mit der Datenleitung verbunden sind, und daß während des Dauersignals durch die jeweilige Erkennungseinrichtung vorbestimmte Endgeräte abgeschaltet werden können.

15

Durch das Dauersignal ist sichergestellt, daß auch ein vorübergehend abgetrenntes Endgerät nach seinem Anschluß mit der Datenleitung erneut den Ausfall der Stromversorgungseinrichtung signalisiert bekommt.

20

Das Dauersignal kann nun entweder durch eine von der an der Datenleitung anliegenden normalen Betriebsspannung abweichenden Betriebsspannung oder durch eine bestimmte Frequenz oder auch ein bestimmtes Bit-Muster auf der Datenleitung gekennzeichnet werden.

25

Die Erfindung wird anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert, welches in der Zeichnung dargestellt ist.

30

Die teilnehmerseitige Teilnehmerschnittstelle TSS ist über eine Teilnehmeranschlußleitung TAL mit einer Vermittlungseinrichtung VE verbunden. Als Schnittstellen der Teilnehmeranschlußleitung TAL dienen Leitungsschaltungen LS, welche zur Aussendung bzw. zum Empfang der Signale und zur Einspeisung (Vermittlungsseite) und zur Abnahme (Teilnehmerseite) der Speisung dienen. Die Teilnehmerschnittstelle weist weiterhin eine Gabelschaltung G auf, welche die auf der zweiadrigen Teilnehmeranschlußleitung TAL eintreffenden Signale auf das

35

40

gehende Leiterpaar und die auf dem ankommenden Leiterpaar der Datenleitung B eintreffenden Signale auf die Teilnehmeranschlußleitung TAL weitergibt. Die Übertragung der Signale, beispielsweise Datenworte oder PCM-Worte auf der Teilnehmeranschlußleitung TAL, kann beispielsweise nach dem Zeitgetrenntlage-Verfahren erfolgen. Hierauf wird jedoch im Rahmen der Beschreibung nicht weiter eingegangen, da dies den Gegenstand der Erfindung nicht betrifft. Die Stromversorgungseinrichtung SV wird aus dem Lichtnetz N gespeist und versorgt zusammen mit dem aus der Vermittlungseinrichtung VE eintreffenden Speisestrom die Teilnehmerschnittstelle TSS und die Endgeräte TE 1 - TE n, welche an der gemeinsamen Datenleitung B angeschlossen sind. Die Speisung über die Datenleitung B kann beispielsweise über eine neutrale Phantomkreis-Speisung erfolgen, welche bekanntlich keine Auswirkungen auf die auf der Datenleitung B übertragenen Datensignale hat.

Die Anschaltung der Datendgeräte TE an die Datenleitung B erfolgt über Schnittstellen S, die beispielsweise als Anschlußdosen oder auch als Steckverbindungen ausgebildet sein können. Zur gleichstrommäßigen Trennung sind in der Teilnehmerschnittstelle und in den Endeinrichtungen TE Übertrager TR vorgesehen. Die Speisung wird jeweils an den Mittelanzapfungen der mit der Datenleitung B verbundenen Wicklungen der Übertrager TR zugeführt bzw. abgenommen und steht an den Anschlüssen SP in den Endgeräten TE zur Verfügung. Der Dateneingang DE dient zur Aufnahme und der Datenausgang DA der Datendendgeräte dient zur Aussendung der Datensignale.

Wie bereits erwähnt, reicht die von der Vermittlungseinrichtung VE eintreffende Speisung nur zum Betreiben eines einzigen oder weniger Endgeräte TE aus, so daß bei Ausfall der Stromversorgungseinrichtung SV Vorsorge getroffen werden muß, damit nur ein einziges Endgerät betreibbar bleibt, während die übrigen abgeschaltet werden müssen. Zu diesem Zweck sind alle Endgeräte TE mit Ausnahme derjenigen, welche betriebsbereit bleiben sollen, mit entsprechenden Erkennungseinrichtungen

versehen, welche die Datenleitung B auf das Auftreten eines von der Teilnehmerschnittstelle TSS ausgesendeten Dauersignals überwacht. Dieses Dauersignal kommt dann zur Aussendung, wenn die Stromversorgungseinrichtung SV
5 ausfällt. Bei dem Dauersignal kann es sich beispielsweise um eine von der normalen Betriebsspannung der Speisung abweichenden Spannung auf der Datenleitung B handeln. In diesem Fall ist die Erkennungseinrichtung an dem Anschluß SP des Datenendgeräts TE anzuschließen. Bei dem
10 Dauersignal kann es sich jedoch auch um eine Frequenz (Dauerton) oder auch um ein bestimmtes Bitmuster handeln, welches von der Teilnehmerschnittstelle TSS ausgesendet wird. Beim Auftreten des Dauersignals auf der Datenleitung B veranlaßt die Erkennungseinrichtung des jeweiligen Endgeräts
15 TE die Abschaltung desselben. Sobald das Dauersignal ausbleibt, wird das Datenendgerät TE wieder betriebsbereit geschaltet. Beträgt beispielsweise die Speisespannung auf der Datenleitung normalerweise 40 V, so kann diese zur Signalisierung des Ausfalls der Stromversorgungseinrichtung für
20 die Dauer des Ausfalls auf 30 V gesenkt werden.

Die Endgeräte TE können auch sämtlich mit jeweils einer Erkennungseinrichtung ausgestattet sein. In diesem Fall wird vorher bestimmt, welche Erkennungseinrichtungen in Betrieb
25 sein sollen. Dies kann beispielsweise entweder manuell oder auch durch ein bestimmtes Signal zusammen mit der Adresse des betreffenden Endgeräts, welches von der Teilnehmerschnittstelle TSS oder von einem Endgerät TE ausgesendet wird, geschehen.

30 Es ist auch denkbar ein Dauersignal über die Datenleitung B zu übertragen, solange die Stromversorgungseinrichtung SV in Betrieb ist, wobei die Erkennungseinrichtungen jeweils dann das zugehörige Endgerät abschalten, wenn das Dauersignal ausbleibt. Hierbei kann es sich beispielsweise um
35 ein Störsignal handeln, welches durch den Zerknackerbetrieb der Stromversorgungseinrichtung SV entsteht und der Speisespannung überlagert ist.

Nummer:
Int. Cl.³:
Anmeldetag:
Offenlegungstag:

33 11 386
H 04 L 11/14
29. März 1983
31. Oktober 1984

